

HC DELVO-SCHRAUBER

ELEKTROSCHRAUBER DLV 30

DLV 30 SP-MKG und DLV 30 HP-MKG



DLV 30 SP-MKG



DLV 30 HP-MKG Detail Drehmomenteinstellung

Qualität

- Großer Drehmomentbereich
- Bürstenloser Antriebsmotor, somit kein Kohlebürstenstaub
- Kein Bürstenfeuer, dadurch keine Einbringung hochfrequenter Störungen
- Selbststartend durch axialen Andruck
- Abschaltgenauigkeit unabhängig der Schraubfallgüte +3 %
- Klingenaufnahme nach DIN-ISO 1173
- Klingenerdung gegen elektrostatische Entladung

Sicherheit

- Drehmoment stufenlos einstellbar
- Transparente Drehmomentschutzkappe gegen unbeabsichtigte Drehmomentverstellung
- Ergonomisch geformter gummierter Griffbereich für optimale und sichere Handhabung
- Geräuscharm und vibrationsfrei
- Keine Reaktionskräfte bei Abschaltung

Wirtschaftlichkeit

- Durch neu entwickelten bürstenlosen Antrieb geringe Wartungsintervalle
- Aufgrund hoher Schrauberdrehzahl Reduzierung der Verschraubungszeit um ca. 20%
- Nur Anschluss von 230V / AC erforderlich
- Notwendigkeit eines zusätzlichen Steuergerätes entfällt

Elektroschrauber	DLV 30 SP-MKG	DLV 30 HP-MKG
Artikelnummer	373 01 100	373 01 200
Drehmomentbereich (Nm)	0,4 – 3,0	0,4 – 3,0
Drehmomenteinstellung	stufenlos	stufenlos
Wiederholgenauigkeit	+3%	+3%
Schraubengröße metrisch (mm)	2,6 – 5,0	2,6 – 5,0
Schraubengröße selbstformend (mm)	2,5 – 4,0	2,5 – 4,0
Drehzahlbereich (min-1)	1200	2000
Start	selbststartend	selbststartend
Drehrichtung	rechts/linksdrehend	rechts/linksdrehend
Masse (kg)	0,70	0,70
Spannungsversorgung	230V/AC-50Hz	230V/AC-50Hz
Kabelanschluss	mit Werkzeug verbunden	mit Werkzeug verbunden
Klingenaufnahme	ISO 1173 ¼"	ISO 1173 ¼"
Klingenerdung	ja	ja
Ausführung	bürstenlos	bürstenlos
Bauform	gerade Bauform	gerade Bauform
Gehäusedurchmesser Griffbereich (mm)	39,5	39,5
Lieferumfang	Werkzeug mit Aufhängepunkt und Bit	



DLV 30 HP-MKG



Detail Drehmomentschutzkappe



Detail Griff