

EXZENTERSCHLEIFER RANDOM ORBITAL SANDER



Schleifen / Oberflächenbearbeiten
Grinding / Surface machining



STÄRKEN

- Erhöhte Lebensdauer durch doppelt ausgewuchteten Antrieb
- Vibration von < 2,5 m/s²
- Ölfreier Betrieb möglich
- Ergonomischer Griff
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Hohe Absaugleistung bei Werkzeugtypen mit Absaugung
- Genormte Schleifmittelaufnahme
- Leistung 375 W, Hub 8 mm
- GEX Versionen bieten 10% mehr Leistung durch 5-Lamellenmotor

FEATURES

- Increased lifetime due to double-balanced drive
- Vibration level below 2.5 m/s²
- Oil-free operation possible
- Ergonomic handle
- Infinite speed control
- All models equipped with a dust extraction guarantee high extraction performance
- Standardised abrasive mounting unit
- Power 375 W, orbit diameter 8 mm
- GEX versions offer 10% more power due to 5 vane air motor

Artikel Item	Artikel-Nr. Item no.	Drehzahl Speed min ⁻¹	Masse Weight kg	Absaugung Dust collector	Ausführung Model	Schleifteller Ø Grinding disc dia. mm	Luftverbrauch Air consumption l/s	Luftanschluss Air connection
GE 110 L	171 46 000	10.000	1,17	ohne without	lang long	110	11,0	G1/4"
GE 110 K	171 36 000	10.000	1,09	ohne without	kurz short	110	11,0	G1/4"
GE 110 LA	181 55 000	10.000	1,31	extern external	lang long	110	11,0	G1/4"
GE 110 KA	181 56 000	10.000	1,22	extern external	kurz short	110	11,0	G1/4"
GE 110 LJ	181 57 000	10.000	1,31	intern internal	lang long	110	11,0	G1/4"
GE 110 KJ	181 58 000	10.000	1,22	intern internal	kurz short	110	11,0	G1/4"
GEX 110 L	171 56 000	9.000	1,17	ohne without	lang long	110	11,0	G1/4"
GEX 150 LA	181 76 000	9.000	1,34	extern external	lang long	150	11,0	G1/4"
GE 150 L	171 48 000	10.000	1,22	ohne without	lang long	150	11,0	G1/4"
GE 150 K	171 38 000	10.000	1,14	ohne without	kurz short	150	11,0	G1/4"
GE 150 LA	181 66 000	10.000	1,34	extern external	lang long	150	11,0	G1/4"
GE 150 KA	181 67 000	10.000	1,27	extern external	kurz short	150	11,0	G1/4"
GE 150 LJ	181 68 000	10.000	1,34	intern internal	lang long	150	11,0	G1/4"
GE 150 KJ	181 69 000	10.000	1,27	intern internal	kurz short	150	11,0	G1/4"

LIEFERUMFANG SCOPE OF DELIVERY

- Alle Werkzeuge mit Schleifteller im angegebenen Durchmesser, Schlauchtülle und Blockierstift
- GE 110 K, GE 110 L, GE 150 K und GE 150 L: zusätzlich mit Schnellkupplungsstippel
- GE 110 KJ, GE 110 LJ, GE 150 KJ und GE 150 LJ: zusätzlich mit Absaugschlauch und Staubbeutel
- All tools with grinding plate with dia. stated above, hose connector and locking pin
- GE 100 K, GE 110 L, GE 150 K and GE 150 L: additionally with quick coupler nipple
- GE 110 KJ, GE 110 LJ, GE 150 KJ and GE 150 LJ: additionally with dust extraction hose and dustbag

ZUBEHÖR ACCESSORIES

GE 110

Artikel Item	Ø mm Diameter	Verwendungsart Use	Korn Grain	Artikel-Nr. Item no.
Schleifteller 97 Grinding plate 97	110	Für selbstklebende Schleifmittel For self-adhesive abrasives		171 99 011
Schleifteller 97-K Grinding plate 97-K	110	Für kletthafende Schleifmittel For abrasives with velcro		171 99 013
Korundscheifmittel mit Klett Aluminium oxide abrasive with velcro	115	Für Metall, Holz, Furnier, Duroplaste, GFK, CFK	P 24 P 60 P 80	190 00 502 190 00 506 190 00 508
		For metal, wood, veneer, thermosets, GRP, CRP	P 120 P 180	190 00 512 190 00 518
		Für Spachtel, Thermoplaste, Grundierungen, Lacke	P 60 P 80 P 120 P 180	171 99 206 171 99 208 171 99 212 171 99 218
		For putty, thermoplastics, primers, varnishes	P 240 P 320 P 400 P 500	171 99 224 171 99 232 171 99 240 171 99 250

GE 150

Artikel Item	Ø mm Diameter	Verwendungsart Use	Korn Grain	Artikel-Nr. Item no.
Schleifteller 99 Grinding plate 99	150	Für selbstklebende Schleifmittel ohne Lochung For self-adhesive abrasives without holes		171 99 012
Schleifteller 99-T Grinding plate 99-T	150	Für selbstklebende Schleifmittel mit Absaugung, 6-fach-Lochung, 80 mm Lochkreis For self-adhesive abrasives with dust extraction, 6 holes, 80 mm pcd		171 99 014
Schleifteller 99-TK Grinding plate 99-TK	150	Für kletthafende Schleifmittel mit Absaugung, 6-fach-Lochung, 80 mm Lochkreis For abrasives with velcro and dust extraction, 6 holes, 80 mm pcd		171 99 024
Schleifteller 99-TKU Grinding plate 99-TKU	150	Für kletthafende Schleifmittel mit Absaugung, 6-fach-Lochung, 80 mm Lochkreis und 8-fach-Lochung, 65 mm Lochkreis For abrasives with velcro and dust extraction, 6 holes, 80 mm pcd and 8 holes, 65 mm pcd		171 99 002
Schleifteller 99-K Grinding plate 99-K	150	Für kletthafende Schleifmittel ohne Lochung For abrasives with velcro without holes		171 99 023
Korundscheifmittel mit Klett Aluminium oxide abrasive with velcro	150	Für Metall, Holz, Furnier, Duroplaste, GFK, CFK, 6-fach gelocht, 80 mm Lochkreis	P 60 P 80 P 120 P 180	171 99 506 171 99 508 171 99 512 171 99 518
		For metal, wood, veneer, thermosets, GRP, CRP, 6 holes, 80 mm pcd		
		Für Spachtel, Thermoplaste, Grundierungen, Lacke, 6-fach gelocht, 80 mm Lochkreis	P 80 P 120 P 180 P 240	171 99 608 171 99 612 171 99 618 171 99 624
		For putty, thermoplastics, primers, varnishes, 6 holes, 80 mm pcd		