

## HC DELVO-SCHRAUBER ELEKTROSCHRAUBER DLV 30



DLV 30 LL-MKG

DLV 30 HP-MKG Detail Drehmomenteinstellung

### Qualität

- Großer Drehmomentbereich
- Bürstenloser Antriebsmotor, somit kein Kohlebürstenstaub
- Kein Bürstenfeuer, dadurch keine Einbringung hochfrequenter Störungen
- Selbststartend durch axialen Andruck
- Abschaltgenauigkeit unabhängig der Schraubfallgüte +3 %
- Klingenaufnahme nach DIN-ISO 1173
- Klingenerdung gegen elektrostatische Entladung

### Sicherheit

- Drehmoment stufenlos einstellbar
- Transparente Drehmomentschutzkappe gegen unbeabsichtigte Drehmomentverstellung
- Ergonomisch geformter gummierter Griffbereich für optimale und sichere Handhabung
- Geräuscharm und vibrationsfrei
- Keine Reaktionskräfte bei Abschaltung

### Wirtschaftlichkeit

- Durch neu entwickelten bürstenlosen Antrieb geringe Wartungsintervalle
- Aufgrund hoher Schrauberdrehzahl Reduzierung der Verschraubungszeit um ca. 20%
- Nur Anschluss von 230V / AC erforderlich
- Notwendigkeit eines zusätzlichen Steuergerätes entfällt

Elektroschrauber	DLV 30 LP-MKG	DLV 30 SP-MKG	DLV 30 HP-MKG	DLV 30 LL-MKG	DLV 30 SL-MKG	DLV 30 HL-MKG
Artikelnummer	373 01 500	373 01 100	373 01 200	373 01 600	373 01 300	373 01 400
Drehmomentbereich (Nm)	0,4 – 3,0	0,4 – 3,0	0,4 – 3,0	0,4 – 3,0	0,4 – 3,0	0,4 – 3,0
Drehmomenteinstellung	stufenlos	stufenlos	stufenlos	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Wiederholgenauigkeit	+3%	+3%	+3%	+3%	+3%	+3%
Schraubengröße metrisch (mm)	2,6 – 5,0	2,6 – 5,0	2,6 – 5,0	2,6 – 5,0	2,6 – 5,0	2,6 – 5,0
Schraubengröße selbstformend (mm)	2,5 – 4,0	2,5 – 4,0	2,5 – 4,0	2,5 – 4,0	2,5 – 4,0	2,5 – 4,0
Drehzahlbereich (min-1)	650	1200	2000	650	1200	2000
Start	selbststartend	selbststartend	selbststartend	Tastschalter	Tastschalter	Tastschalter
Drehrichtung	rechts/linksdrehend					
Masse (kg)	0,70					
Spannungsversorgung	230V/AC-50Hz					
Kabelanschluss	mit Werkzeug verbunden					
Klingenaufnahme	ISO 1173 ¼"					
Klingenerdung	ja					
Ausführung	bürstenlos					
Bauform	gerade Bauform					
Gehäusedurchmesser Griffbereich (mm)	39,5					
Lieferumfang	Werkzeug mit Aufhängepunkt und Bit					



DLV 30 HP-MKG



Detail Drehmomentschutzkappe



DLV 30 SP-MKG Detail Griff