

# STEUEREINHEITEN

## HC DELVO-SCHRAUBER

DLC 1110-GG, DLC 1213A-GG(B), DLC 4511-GGB, DLC 2500-G, DLR 1510-JE

### STEUEREINHEIT DLC 1110-GG für Schrauber DLV 7410/20A-BME

Detail	Steuereinheit	DLC 1110-GG
	Artikelnummer	379 99 010
	Werkzeuganschluss	24V/DC
	Kabelanschluss	6-polig, Gewindemuffe
	Ausführung	antistatisch (ESD)
	Gehäuseabmessung LxBxH (mm)	150x91x52
	Masse (kg)	0,9



### STEUEREINHEIT DLC 1213A-GGB für Schrauber DLV 7410A/20A-BME, DLV 7321/31-BKE

Steuereinheit	DLC 1213A-GGB	Detail
Artikelnummer	379 99 030	
Werkzeuganschluss	24V/DC	
Kabelanschluss	6-polig, Gewindemuffe	
Ausführung	antistatisch (ESD)	
Gehäuseabmessung LxBxH (mm)	145x143x102	
Masse (kg)	2,2	



### STEUEREINHEIT DLC 1213A-GG für Schrauber DLV 7323/33-CKE

Detail	Steuereinheit	DLC 1213A-GG
	Artikelnummer	379 99 020
	Werkzeuganschluss	24V/DC
	Kabelanschluss	5-polig, Bajonett
	Ausführung	Standard
	Gehäuseabmessung LxBxH (mm)	145x143x102
	Masse (kg)	2,2



### STEUEREINHEIT DLC 4511-GGB für Schrauber DLV 75/85-MKE/BKE

Steuereinheit	DLC 4511-GGB	Detail
Artikelnummer	379 99 040	
Werkzeuganschluss	34V/DC	
Kabelanschluss	7-polig, Gewindemuffe	
Ausführung	antistatisch (ESD)	
Gehäuseabmessung LxBxH (mm)	140x139x81,5	
Masse (kg)	3,5	

SPS-Anschluss: Input-Output



### STEUEREINHEIT DLR 1510-JE für Schrauber DLV 75/85-MKE/BKE

Detail	Steuereinheit	DLR 1510-JE
	Artikelnummer	379 99 060
	Werkzeuganschluss	34V/DC
	Kabelanschluss	6-polig, Gewindemuffe
	Ausführung	Standard
	Gehäuseabmessung LxBxH (mm)	177x143x123
	Masse (kg)	5,1

Zeiteinstellung bzw. Zählwerk: stufenlos einstellbar, SPS-Anschluss: Input-Output, ohne Softstart.

### STEUEREINHEIT DLC 2500-G für Schrauber DLV 9960P

Steuereinheit	DLC 2500-G	Detail
Artikelnummer	379 99 050	
Werkzeuganschluss	60V/DC	
Kabelanschluss	7-polig, Gewindemuffe	
Ausführung	Standard	
Gehäuseabmessung LxBxH (mm)	142x142x110	
Masse (kg)	4,0	

SPS-Anschluss: Input-Output

Alle Steuereinheiten mit Netzanschluss 230 V/AC – 50 Hz, Softstart (außer DLR 1510-JE) und DrehzahlEinstellung stufenlos. Lieferumfang komplett mit Kabel und Kaltgerätestecker.

