

HC DELVO-SCHRAUBER

ELEKTROSCHRAUBER DLV 85-MKE

DLV 8530/40/50-MKE



DLV 8530-MKE und Steuereinheit DLC 4511-GGB

Qualität

- Modernste Technik
- Steckverbindungen statt gelöteter Kabel
- Abschaltgenauigkeit unabhängig von der Schraubfallgüte +3%
- Klingenaufnahme nach DIN-ISO 1173 1/4"

Sicherheit

- Drehmoment stufenlos einstellbar
- Geräuscharm und vibrationsfrei
- Keine Reaktionskräfte beim Abschalten
- Stufenlose Drehzahl- und Softstarteinstellung
- Progressiver Anlauf, d.h. Drehung startet langsam und steigert sich auf die Nenndrehzahl
- LED-Anzeige bei Erreichen des Drehmoments
- Selbststartend durch axialen Andruck (Schubstart)

Wirtschaftlichkeit

- Nur ein Anschluss von 230V/AC erforderlich
- Standardsteuereinheit DLC 4511-GGB mit Schnittstelle für Drehmomentsignal
- Alternative Steuereinheit DLR 1510-JE mit Schnittstelle für Drehmomentsignal und Zählwerk
- Pistolengriff DLW 2300 zusätzlich lieferbar

SCHRAUBER

Elektroschrauber	DLV 8530-MKE	DLV 8540-MKE	DLV 8550-MKE
Artikelnummer	378 51 100	378 51 200	378 51 300
Drehmomentbereich (Nm)	0,49 – 1,67	1,18 – 2,65	1,96 – 4,41
Drehmomenteinstellung	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Wiederholgenauigkeit	+3%	+3%	+3%
Schraubengröße metrisch (mm)	2,6 – 4,0	3,5 – 5,0	4,5 – 6,0
Schraubengröße selbstformend (mm)	2,3 – 3,5	3,0 – 4,0	4,0 – 5,0
Drehzahlbereich (min ⁻¹)	1100	700	500
Start	selbststartend	selbststartend	selbststartend
Drehrichtung	rechts/linksdrehend	rechts/linksdrehend	rechts/linksdrehend
Masse (kg)	0,65	0,65	0,75
Stromaufnahme	34 V/DC	34 V/DC	34 V/DC
Kabelanschluss	7-polig, Gewindemuffe	7-polig, Gewindemuffe	7-polig, Gewindemuffe
Klingenaufnahme	ISO 1173 1/4"	ISO 1173 1/4"	ISO 1173 1/4"
Klingenerdung	ja	ja	ja
Ausführung	Standard	Standard	Standard
Bauform	gerade Bauform	gerade Bauform	gerade Bauform
Gehäusedurchmesser (mm)	39,5	39,5	39,5
Lieferumfang	Werkzeug komplett mit Kabel, DLV 8550-MKE inklusive Pistolengriff DLW 2300		
Steuereinheiten	DLC 4511-GGB oder alternativ Steuereinheit mit Zählwerk DLR 1510-JE		

STEUEREINHEITEN

Steuereinheit	DLC 4511-GGB
Artikelnummer	379 99 040
Netzanschluss	230V/AC-50Hz
Werkzeuganschluss	34V/DC
Kabelanschluss	7-polig, Gewindemuffe
Funktion (Softstart bzw. Drehzahl)	stufenlos einstellbar
Funktion (SPS-Anschluss)	Output
Ausführung	Standard
Gehäuseabmessung LxBxH (mm)	140x139x81,5
Masse (kg)	3,5
Lieferumfang	Steuereinheit mit Kabel u. Kaltgerätestecker

Steuereinheit	DLR 1510-JE
Artikelnummer	379 99 060
Netzanschluss	230V/AC-50Hz
Werkzeuganschluss	34V/DC
Kabelanschluss	7-polig, Gewindemuffe
Funktion (Zeiteinstellung bzw. Zählwerk)	stufenlos einstellbar
Funktion (SPS-Anschluss)	Output
Ausführung	Standard
Gehäuseabmessung LxBxH (mm)	177x143x123
Masse (kg)	5,1
Lieferumfang	Steuereinheit mit Kabel u. Kaltgerätestecker

ZUBEHÖR Pistolengriff DLW 2300 für DLV 8530/40/50-MKE