

Akku-mechanisches Schneidwerkzeug

RS-C7

Technische Daten

Öffnungsweite	65 mm
Akku-Spannung	18 V
Gewicht*	2,8 kg
Abmessungen* L x B x H	117 x 232 x 356 mm

* ohne Akku

Die MasterBase-Technologie bietet folgende Akku-Optionen, wählen Sie hier Ihr Werkzeug:

Artikel-Nr.	Artikel	Passend für Akkus von
72027000	RS-C7 Ma	Makita 18 V
72127000	RS-C7-Set Ma**	Makita 18 V
72068500	RS-C7 Bo	Bosch 18 V
72168500	RS-C7-Set Bo**	Bosch 18 V
72067000	RS-C7 Hi	Hilti 22 V (B22)
72070800	RS-C7 HiN	Hilti 22 V (Nuron)*
72069400	RS-C7 Mi	Milwaukee 18 V

* Zeitbedarf für Kopplung des Akkus mit dem Werkzeug: 2 s



Der Kabelschneider trennt präzise und schnell nicht-armiertes Al-Kabel NAYY 4 x 240 mm² sowie Cu-Kabel bis NY 4 x 185 mm² bis zu einem Schneid-Ø von 65 mm. In der Energieversorgung und Kabelverarbeitung überzeugt dieses leichte, ergonomische Werkzeug durch seine sichelförmige Schneidgeometrie.

Top Features Comfort Serie "RS-C7"





- » Ausgestattet mit der MasterBase-Technologie für die flexible Wahl der Akku-Aufnahme von Makita, Bosch oder Hilti
- » Wählbare Rücklaufautomatik für effizientes Arbeiten
- » Komfort durch frei bestimmbare Öffnungsweiten-einstellung
- » Sauberes Schnittbild
- » LED-Arbeitsfeldausleuchtung
- » Das Comfort Serie Werkzeug hat nicht die passende Akku-Aufnahme? Mit **Retrofit** wird es passend gemacht.



Öffnungsweitereinstellung



Schneidbereiche

Anwendung	Schneid-Ø	
Cu Seil	Ø 65 mm	
Al Seil	Ø 65 mm	
Cu Energiekabel	Ø 65 mm NYY 4 x 185 mm ² , 1 x 800 mm ²	
Al Energiekabel	Ø 65 mm NAYY 4 x 240 mm ² , 1 x 1.000 mm ²	

Eine Probe-Verarbeitung ist empfehlenswert.

**Lieferumfang Sets:

72127000: RS-C7 Ma, Makita Akku 18 V/5 Ah BL1850B (Art.-Nr. 79300115), Makita Ladegerät DC18RC (Art.-Nr. 79300120), Transportkoffer (Art.-Nr. 79500129)

72168500: RS-C7 Bo, Bosch Akku PRO GBA 18V 5.0Ah (Art.-Nr. 79300122), Bosch Ladegerät PRO GAL 1880CV (Art.-Nr. 79300123), Transportkoffer (Art.-Nr. 79500129)