VITOLON®

PRESSEINSATZ-SETS IM KUNSTSTOFFKOFFER



Set (CS)



Set (C)

SET: SCHMALE C-SCHALE (CS)

Presswerkzeuge mit 60 kN
Artikel-Nr. 79500601

SET: C-SCHALE (C)

Presswerkzeuge mit 120 kN (bis 140 kN)
Artikel-Nr. 79500602

ANWENDUNG

Verpressung mit Sechskant-Presskontur (DIN 48083) für Kabelschuhe / Verbinder (DIN 46235) und Leiter (DIN 48201). Auch für Nicht-DIN Standards geeignet.

Hinweis: Wahl des Presseinsatzes erfolgt nach Angaben des Lieferanten für Kabelschuhe, Leiterquerschnitt und Kabeltyp.

SPEZIFIKATIONEN UND LIEFERUMFANG

Sechskant-Presseinsatz-Sets im leichten Kunststoffkoffer mit gängigen Presseinsatzgrößen.

SET (CS): PRESSEINSATZ-SET PRESSWERKZEUGE MIT 60 kN, 12-teilig

Bereich Cu	Bereich Al	Presseinsätze, Serie R22CS
10 mm²	6 mm²	R22CS DIN CU10/AL06/K6
16 mm²	10 mm²	R22CS DIN CU16/AL10/K8
25 mm²	16 mm²	R22CS DIN CU25/AL16/K10
35 mm²	25 mm²	R22CS DIN CU35/AL25/K12
50 mm²	35 mm²	R22CS DIN CU50/AL35/K14
70 mm²	50 mm²	R22CS DIN CU70/AL50/K16
95 mm²	70 mm²	R22CS DIN CU95/AL70/K18
120 mm²	95 mm²	R22CS DIN CU120/AL95/K20
150 mm²	120 mm²	R22CS DIN CU150/AL120/K22
185 mm²	150 mm²	R22CS DIN CU185/AL150/K25
240 mm²	185 mm²	R22CS DIN CU240/AL185/K28
300 mm²	240 mm²	R22CS DIN CU300/AL240/K32

SET (C): PRESSEINSATZ-SET PRESSWERKZEUGE MIT 120 kN (bis 140 kN), 13-teilig

Bereich Cu	Bereich Al	Presseinsätze, Serie R30C
10 mm²	6 mm²	R30C DIN CU10/AL06/K6
16 mm²	10 mm²	R30C DIN CU16/AL10/K8
25 mm²	16 mm²	R30C DIN CU25/AL16/K10
35 mm²	25 mm²	R30C DIN CU35/AL25/K12
50 mm²	35 mm²	R30C DIN CU50/AL35/K14
70 mm²	50 mm²	R30C DIN CU70/AL50/K16
95 mm²	70 mm²	R30C DIN CU95/AL70/K18
120 mm²	95 mm²	R30C DIN CU120/AL95/K20
150 mm²	120 mm²	R30C DIN CU150/AL120/K22
185 mm²	150 mm²	R30C DIN CU185/AL150/K25
240 mm²	185 mm²	R30C DIN CU240/AL185/K28
300 mm²	240 mm²	R30C DIN CU300/AL240/K32
400 mm²	300 mm²	R30C DIN CU400/AL300/K34

Stand 12/2025 / Rev. II/2026 · Technische Änderungen vorbehalten.

Vitolon | P +49 40 511 28-299 | E info@vitolon.com | vitolon.com