

CUTMAX 3

AKKU-SCHNEIDWERKZEUG

BATTERY-OPERATED CUTTING TOOL



Die offene Schneidgeometrie macht das Arbeiten mit dem CutMax 3 besonders einfach. Durch sein breites Anwendungsspektrum von Kabeln und Drahtseilen über Fahrdrähte bis hin zu Massivleitern ist er sehr verbreitet in Industrie und Verkehrstechnik.

- Optimaler Schnitt mit geringer Leiterverformung
- Optional: mit Feinschliff für feindrähtige Leiter
- Griffsicher, leicht und gut austariert
- Offener, drehbarer Schneidkopf für Schnitt in engen Platzverhältnissen
- LED zur Arbeitsfeldausleuchtung

Thanks to its open cutting geometry, working with CutMax 3 is very easy. Because it can be used for a wide spectrum of applications ranging from cables and wire ropes to contact wires and solid conductors it is very popular in industry and the transport engineering sector.

- Optimum cut with low conductor deformation
- Optional: with fine grinding for fine-stranded conductors
- Secure grip, light and well balanced
- Open, rotating cutting head for cutting in tight spaces
- LED for work area illumination

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel	Item	CutMax 3
Schneidkraft	Cutting Force	60 kN
Öffnungsweite	Opening Width	30 mm
Akku-Spannung	Battery Voltage	14,4 V
Gewicht*	Weight*	4,2 kg
Abmessungen*	Dimensions*	404 x 80 x 291 mm
L x B x H	L x W x H	
Artikel-Nr. Set	Item No. Set	72623000

* ohne Akku / without battery

Lieferumfang:

CutMax 3 (Artikel-Nr. 72613000),
2 Akkus IPP-40, Ladegerät IMC-2 (AC),
Trageriemen, Transportkoffer



Scope of delivery:

CutMax 3 (Item No. 72613000),
2 batteries IPP-40, battery charger
IMC-2 (AC), carrying strap,
transportation case

SCHNEIDBEREICHE CUTTING RANGES

Anwendung Application	Max. Schneid-Ø Max. Cutting Ø	
Cu Seil Cu Strand	Ø 28 mm	
Al Seil Al Strand	Ø 28 mm	
Cu Energiekabel Cu Energy Cable	Ø 28 mm	
Al Energiekabel Al Energy Cable	Ø 28 mm	
Telefonkabel Telephone Cable	Ø 20 mm	
Drahtseil Wire Rope	6x7: Ø 18 mm	
	6x12: Ø 24 mm	
	6x19: Ø 24 mm	
Abspanndraht Guy Wire	1x17: Ø 20 mm	
	1x19: Ø 20 mm	

Schneidbereiche: Bei nicht aufgelisteten Materialien wenden Sie sich bitte an unser Kunden-Service-Center. Wir beraten Sie gerne! Telefon (040) 511 28-0.

Cutting Ranges: In case of not mentioned material please contact our Customer Service Center. We will be pleased to help you! Phone +49 (0)40 511 28-0.

ZUBEHÖR ACCESSORIES



Typ Type	Beschreibung		Description		Artikel-Nr. Item No.
Transportkoffer Transportation Case KOFF-K CM 34	Leichter Kunststoffkoffer mit Fächern für zwei Akkus und Ladegerät		Light-weight plastic transportation case with a compartment for two batteries and battery charger		79500073
Tragriemen Carrying Strap TR-REC	Tragriemen für Akku-Werkzeuge, Riemen 25 mm breit, 1 Karabinerhaken		Carrying strap for battery-operated tools, strap 25 mm wide, 1 snap hook		07542106
Tragriemen Carrying Strap TR-25-2	Tragriemen für Akku-Werkzeuge, Riemen 25 mm breit, 2 Karabinerhaken		Carrying strap for battery tools, strap 25 mm wide, 2 snap hooks		07755001
Ersatzmesser Spare Blade					07448218
Gegenmesser Counterblade					07173218
Lithium-Ionen-Akku 14,4 V Li-Ion Battery 14.4 V IPP-40	Kapazität: Gewicht: passendes Ladegerät: Ladezeiten:	4,0 Ah 0,56 kg IMC-2, IMC-1 70 min (≅ 80 %) 90 min (≅ 100 %)	Capacity: Weight: Fitting Charger: Charging Time:	4.0 Ah 0.56 kg IMC-2, IMC-1 70 min (≅ 80 %) 90 min (≅ 100 %)	79300125
Ladegerät Battery Charger IMC-2 (AC)	Netzanschluss: Gewicht: geeignet für:	100-240 V AC / 50-60 Hz 0,64 kg IPP-40, IPP-30	Mains Connection: Weight: suitable for:	100-240 V AC / 50-60 Hz 0.64 kg IPP-40, IPP-30	79300130
Auto-Ladegerät Car Charger IMC-2 (DC)	Kfz-Steckdose: Gewicht: geeignet für:	12 / 24 V DC 0,64 kg IPP-40, IPP-30	Car Socket: Weight: suitable for:	12 / 24 V DC 0.64 kg IPP-40, IPP-30	79300131
Netzteil Power Supply Unit NT-Hyk	Netzanschluss: Länge Kabel: Gewicht: Abmessungen: Temperaturbereich: Einschaltdauer:	230 V AC / 50 Hz 5 m 0,95 kg 125 x 72 x 120 mm + 5 bis +45° C 33 %, 5 min/15 min	Mains Connection: Length Cable: Weight: Dimensions: Temp. Range: Switch-on Time:	230 V AC / 50 Hz 5 m 0.95 kg 125 x 72 x 120 mm + 5 up to +45° C 33 %, 5 min/15 min	79300060