

GIS-FP

SICHERHEITSSCHNEIDANLAGE SAFETY CUTTING MACHINE

Sicherheitsschneidanlage mit Fußpumpe zum gefahrlosen Schneiden von Kabeln, deren spannungsfreier Zustand nicht zweifelsfrei festgestellt werden kann.

Die Ausrüstung ist nach DIN EN 50340 zusammengestellt und bietet optimalen Schutz im Kurzschlussfall.

Safety cutting machine with foot pump for safely cutting cables that may not be de-energized.

The equipment comprises a useful assortment of items according to DIN EN 50340 and offers optimal protection in case of short-circuits.



FP 700-C1-GIS

Druckverlauf-Anzeige mittels Manometer.

Pressure gauge shows pressure gradient.

VORTEILE

- Bietet optimalen Schutz durch die Einhaltung von DIN EN 50340.
- System ist in drei Schneidkopf-Varianten erhältlich.
- Schneller Schnitt durch die 2-Stufen-Hydraulik mit hoher Förderleistung.
- Die Anlage ist für Spannungsebenen bis zu 30 kV einsetzbar.
- Schneidsystem und Zubehör sind sicher im Aluminium-Koffer verstaut.

BENEFITS

- Offers optimal protection by compliance with DIN EN 50340.
- System is available in three cutting head variations.
- Quick cutting thanks to 2-step hydraulic with high oil delivery.
- The unit is safe useable for voltage levels up to 30 kV.
- Cutting unit and accessories are safely stowed in an aluminium transportation case.



PH 85-GC1-GIS



PH 95-B1-GIS



PH 120-B1-GIS

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel	Item	GIS--FP/85*	GIS-FP/95	GIS-FP/120
Schneidkopf	Cutting Head	PH 85-GC1-GIS	PH 95-B1-GIS	PH 120-B1-GIS
Öffnungsweite	Opening Width	Ø 85 mm*	Ø 95 mm	Ø 120 mm
Schneidkraft	Cutting Force	36 kN	90 kN	90 kN
Pumpe	Pump	Hydraulische Fußpumpe / Hydraulic foot pump FP 700- C1-GIS		
Hydraulikanschluss	Hydraulic Connection	Kupplung und Nippel / Coupling and nipple CEJN Serie 115		
Arbeitsdruck	Working Pressure	625 bar	625 bar	625 bar
Gewicht	Weight	18 kg	20 kg	21 kg
Artikel-Nr.	Item No.	73517000	73517100	73517420

* für Schneid-Ø bis 55 mm / for cutting Ø up to 55 mm

Lieferumfang:

Hydraulische Fußpumpe FP 700- C1-GIS, Schneidkopf nach Wahl mit 10,1 m Isolierschlauch und robustem Aluminium-Koffer

Optional:

GIS-Sicherheitsschneidanlagen mit Kupplung CEJN Serie 117 sind auf Anfrage erhältlich.

Scope of Delivery:

Hydraulic foot pump FP 700- C1-GIS, cutting head according to choice with 10.1 m isolation hose and sturdy aluminium transportation case

Optional:

GIS Safety cutting machines with coupling CEJN series 117 are available on request.

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Artikel Item	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
Erdungsspieß-Garnitur Ground Stake Unit GIS-Erdung	Erdungsspieß mit Erdungsleitung und Flügelmutter Ground stake with ground conductor and wing nut	73519901

