

MAG-9000-AF125-BG

WINKELSCHLEIFER MIT ABSAUGUNG ANGLE GRINDER WITH DUST EXTRACTION

Druckluft-Winkelschleifer mit Absaugung offener Bauart für das Schleifen von GFK, CFK und Kunststoffen mit Fiberscheiben.

Pneumatic angle grinder with open type dust extraction for grinding of glass-fibre and carbon-fibre reinforced plastics and plastic material with fibre discs.



VORTEILE

- Effektive Absaugung direkt am Entstehungs-ort.
- Ein robustes, langlebiges und kompaktes Werkzeug für Arbeiten, auch an schwer zugänglichen Stellen.
- Spindelarretierung für schnellen Zubehörwechsel.
- Das Werkzeug ist leistungsstark.
- Spannaufnahme M14 für den Einsatz von Gummitellern Ø 115 mm / 125 mm.
- Absaughaube 360° stufenlos verstellbar.

BENEFITS

- Efficient dust extraction right on sight.
- A sturdy, durable and compact tool for works, even in places that are difficult to reach.
- Spindle lock for quick accessory changes.
- The tool is powerful.
- Clamping device M14 for plates Ø 115 mm / 125 mm.
- Protective cover can be adjusted stepless through 360°.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel	Item	MAG-9000-AF125-BG
Leistung	Power	600 W
Drehzahl	Speed	9.000 min ⁻¹
Spannaufnahme	Clamping Chuck	M14
Anschluss Griff	Connection Handle	M8
Gewicht	Weight	1,5 kg
Luftanschluss	Air Connection	G 3/8"
Empf. Schlauch-Ø	Recomm. Hose Ø	9 mm
Anschluss Absaughaube	Suction Hood Connection	LW 38
Luftverbrauch	Air Consumption	Last/Under Load: 10,0 l/s Leerlauf/Free Speed: 13,3 l/s
Schalldruckpegel	Sound Pressure Level	85 dB(A)
Vibration	Vibration	4,2 m/s ²
Max. Betriebsdruck	Max. Working Pressure	6,3 bar
Artikel-Nr.	Item No.	12178100

Lieferumfang

Werkzeug mit Absaughaube, Kragen Ø 125 mm und Bürstenkranz gezackt, Spannaufnahme M14, zweiter Handgriff, Gummiteller 125 mm, Montagewerkzeug

Scope of Delivery

Tool with dust extraction hood, collar Ø 125 mm and serrated brush ring, chuck M14, second handle, rubber plate 125 mm, assembly wrenches

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Gummiteller / Rubber Plate

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description
Gummiteller Rubber Plate	GT115-M14 12185011	Gummiteller Ø 115 mm mit Spannmutter M14 Rubber plate Ø 115 mm with nut M14
Gummiteller Rubber Plate	GT125-M14 12163011	Gummiteller Ø 125 mm mit Spannmutter M14 Rubber plate Ø 125 mm with nut M14

Kragen / Collar

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description
Kragen mit Bürstenkranz gezackt Collar with serrated Brush Ring	18199111	Kragen Ø 105 mm mit Bürstenkranz gezackt Collar Ø 105 mm with serrated brush ring
Kragen Collar	18199014	Kragen Ø 125 mm Collar Ø 125 mm
Kragen mit Bürstenkranz Collar with Brush Ring	18199101	Kragen Ø 125 mm mit Bürstenkranz Collar Ø 125 mm with brush ring
Kragen mit Bürstenkranz gezackt Collar with serrated Brush Ring	18199112	Kragen Ø 125 mm mit Bürstenkranz gezackt Collar Ø 105 mm with serrated brush ring

Absaugschlauch / Suction Hose

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description
Absaugschlauch SuctionHose	03800 18199032	Absaugschlauch LW 38 Suction hose LW38
Absaugschlauch SuctionHose	05000 18199033	Absaugschlauch LW 50 Suction hose LW50

Verbindungsuffe / Sleeve

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description
Verbindungsuffe Sleeve	03850 18199044	Für Absaugschlauch LW38 auf LW50 For suction hose LW38 to LW50
Absaugschlauch SuctionHose	03838 18199047	Für Absaugschlauch LW38 auf LW38 For suction hose LW38 to LW38

Druckluft-Zubehör / Compressed Air Accessories

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description
Druckluftschlauch Air Hose	HFK9 93005800	Ø 9 mm, Meterware, PVC, gewebeverstärkt Ø 9 mm, material sold by the meter, PVC, fabric-reinforced
Druckluftschlauch Air Hose	HFK13 93005900	Ø 13 mm, Meterware, PVC, gewebeverstärkt Ø 13 mm, material sold by the meter, PVC, fabric-reinforced
Druckluftöl Oil	93003900	1-Liter-Flasche 1 liter bottle
Getriebefett Grease	HOCLA 2005 93019700	1-kg-Dose 1 liter tin can
Wartungseinheit Maintenance Unit	WE-R3/8"-K 93001100	Anschlussgewinde R 3/8, 1,15 m ³ /min Durchgangsleistung Connecting thread R 3/8, 1.15 m ³ /min clearance
Wartungseinheit Maintenance Unit	WE-R1/2"-K 93001400	Anschlussgewinde R 1/2, 2,4 m ³ /min Durchgangsleistung Connecting thread R 1/2, 2.4 m ³ /min clearance
Wartungseinheit mit Schutzkorb WE-1/2"-MS Maintenance Unit with Protective Case	93001800	Anschlussgewinde R 1/2, 2,4 m ³ /min Durchgangsleistung Connecting thread R 1/2, 2.4 m ³ /min clearance