

# CUTMAX 11

## AKKU-SCHNEIDWERKZEUG BATTERY-OPERATED CUTTING TOOL



Mit überlegenen 124 kN schneidet der CutMax 11 auch armierte Kabel bis zu einem  $\varnothing$  von 105 mm. Übliche Erdkabel wie NYY 4 x 240 mm<sup>2</sup> und sogar Seekabel bis  $\varnothing$  80 mm können problemlos getrennt werden. Daher wird das Werkzeug gerne in der Energiewirtschaft und in der Elektroindustrie eingesetzt.

- Ideal zum schnellen Schneiden großer Kabelquerschnitte
- Griffsicher dank zusätzlichem Handgriff und gut austariert
- Offener, drehbarer Schneidkopf einfaches Positionieren
- LED zur Arbeitsfeldausleuchtung

With superior 124 kN the CutMax 11 cuts even armoured cable up to  $\varnothing$  105 mm. Popular underground cable as NYY 4 x 240 mm<sup>2</sup> and even undersea cable up to  $\varnothing$  80 mm can be cut without problem. It is widely used in the energy sector and the electrical industry.

- Ideal for efficiently cutting cables with large cross sections
- Secure grip thanks to additional handle and well balanced
- Open, rotatable cutting head for easy positioning
- LED for work area illumination

### TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel	Item	CutMax 11
Schneidkraft	Cutting Force	124 kN
Öffnungsweite	Opening Width	105 mm
Akku-Spannung	Battery Voltage	14,4 V
Gewicht*	Weight*	8,2 kg
Abmessungen*	Dimensions*	610 x 100 x 334 mm
L x B x H	L x W x H	
Artikel-Nr. Set	Item No. Set	72621100

\* ohne Akku / without battery

#### Lieferumfang:






CutMax 11 (Artikel-Nr. 72611100),  
2 Akkus IPP-40, Ladegerät IMC-2 (AC),  
einfacher Handgriff, Transportkoffer



#### Scope of delivery:

CutMax 11 (Item No. 72611100),  
2 batteries IPP-40, battery charger  
IMC-2 (AC), simple handle, transportation case

### SCHNEIDBEREICHE CUTTING RANGES

Anwendung Application	Max. Schneid- $\varnothing$ Max. Cutting $\varnothing$	
Cu Seil Cu Strand	$\varnothing$ 105 mm	
Al Seil Al Strand	$\varnothing$ 105 mm	
Cu Energiekabel Cu Energy Cable	$\varnothing$ 105 mm NYY 4 x 240 mm <sup>2</sup>	
Al Energiekabel Al Energy Cable	$\varnothing$ 105 mm NYY 4 x 240 mm <sup>2</sup>	
Telefonkabel Telephone Cable	$\varnothing$ 105 mm	

**Schneidbereiche:** Bei nicht aufgelisteten Materialien wenden Sie sich bitte an unser Kunden-Service-Center. Wir beraten Sie gerne! Telefon (040) 511 28-0.

**Cutting Ranges:** In case of not mentioned material please contact our Customer Service Center. We will be pleased to help you! Phone +49 (0)40 511 28-0.

## ZUBEHÖR ACCESSORIES



Typ Type	Beschreibung	Description	Artikel-Nr. Item No.
Transportkoffer Transportation Case KOFF-K CM11	Leichter Kunststoffkoffer mit Fächern für zwei Akkus und Ladegerät	Light-weight plastic transportation case with a compartment for two batteries and battery charger	79500087
Tragriemen Carrying Strap TR-REC	Tragriemen für Akku-Werkzeuge, Riemen 25 mm breit, 1 Karabinerhaken	Carrying strap for battery-operated tools, strap 25 mm wide, 1 snap hook	07542106
Tragriemen Carrying Strap TR-25-2	Tragriemen für Akku-Werkzeuge, Riemen 25 mm breit, 2 Karabinerhaken	Carrying strap for battery tools, strap 25 mm wide, 2 snap hooks	07755001
Zusätzlicher Handgriff Additional Handle	Für noch mehr Sicherheit und besseren Grip	For more security and better grip	72611102
Ersatzmesser Spare Blade			07448002
Gegenmesser Counterblade			07448003
Lithium-Ionen-Akku 14,4 V Li-Ion Battery 14.4 V IPP-40	Kapazität: 4,0 Ah Gewicht: 0,56 kg passendes Ladegerät: IMC-2, IMC-1 Ladezeiten: 70 min (± 80 %) 90 min (± 100 %)	Capacity: 4.0 Ah Weight: 0.56 kg Fitting Charger: IMC-2, IMC-1 Charging Time: 70 min (± 80 %) 90 min (± 100 %)	79300125
Ladegerät Battery Charger IMC-2 (AC)	Netzanschluss: 100-240 V AC / 50-60 Hz gewicht: 0,64 kg geeignet für: IPP-40, IPP-30	Mains Connection: 100-240 V AC / 50-60 Hz Weight: 0.64 kg suitable for: IPP-40, IPP-30	79300130
Auto-Ladegerät Car Charger IMC-2 (DC)	Kfz-Steckdose: 12 / 24 V DC Gewicht: 0,64 kg geeignet für: IPP-40, IPP-30	Car Socket: 12 / 24 V DC Weight: 0.64 kg suitable for: IPP-40, IPP-30	79300131
Netzteil Power Supply Unit NT-Hyk	Netzanschluss: 230 V AC / 50 Hz Länge Kabel: 5 m Gewicht: 0,95 kg Abmessungen: 125 x 72 x 120 mm Temperaturbereich: + 5 bis +45° C Einschaltdauer: 33 %, 5 min/15 min	Mains Connection: 230 V AC / 50 Hz Length Cable: 5 m Weight: 0.95 kg Dimensions: 125 x 72 x 120 mm Temp. Range: + 5 up to +45° C Switch-on Time: 33 %, 5 min/15 min	79300060



Zusätzlicher Handgriff,  
Artikel-Nr. 72611102  
Additional Handle  
Item No. 72611102