R 14 EFC-C

ELEKTRO-HYDRAULISCHE PUMPE ELECTRO-HYDRAULIC PUMP

Zum Anschluss von Press-, Schneid- und Stanzköpfen; zum Einsatz in den Bereichen EVU, Verkehrstechnik, Stadtwerke und deren Dienstleister sowie für industrielle Anwendungen.

For connecting crimping, cutting and punching heads; for energy supply and utility companies, transportation companies, power stations and their service providers as well as in industrial cable assembly.

VORTEILE

- Robuste und besonders leistungsfähige Montagepumpe.
- Die Pumpe ist besonders geräusch- und vibrationsarm.
- Das hermetisch geschlossene Hydraulik-system der R14EFC-C ermöglicht einen lagenunabhängigen Transport.

BENEFITS

- Sturdy and powerful assembly pump.
- Quiet, low vibration pump.
- Due to the hermetically sealed hydraulic system, the R14EFC-C can be transported in any position.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel	Item	R 14 EFC-C
Förderleistung	Oil Delivery	0,4 l/min
Ölfüllung	Oil Fill	1,2 l (0,8 l nutzbar/useable)
Spannung	Voltage	230 V AC / 50 Hz
Leistung	Power	550 W
Gewicht	Weight	15,7 kg
Abmessungen	Dimensions	230 x 230 x 395 mm
Hydraulik-anschluss	Hydraulic Connection	Kupplung/Coupling CEJN Serie 115
Arbeitsdruck	Working Pressure	700 bar
Artikel-Nr.	Item No.	74307100

Lieferumfang:
Pumpe mit Fernbedienung

Optional:
- zweiter Start/Stopp-Taster am Schaltkasten,
- Zweihandsicherheitsschaltung,
- Schalter zur Wahl zwischen zwei verschiedenen Abschalt-drücken,
- Wahlschalter zur Funktions-umschaltung Schneiden/Pressen,
- Druck von 200 - 850 bar werkseitig einstellbar.

Scope of Delivery:
Pump with remote control

Optional:
- Second ON/OFF button on the switch box
- Two-hand safety control,
- Button to select between two different switch-off pressures,
- Selector switch to select cut/crimp functions,
- Pressure can be set from 200 - 850 bar

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Artikel *Item*	Beschreibung *Description*	Artikel-Nr. *Item No.*
Hydraulikschlauch, inkl. Kupplung CEJN 115 Hydraulic Hose, Coupling included	2 m, max. 1.000 bar	79500010
	3 m, max. 1.000 bar	79500011
	6 m, max. 1.000 bar	79500012
	10 m, max. 1.000 bar	79500013
Hydraulikschlauch, solo Hydraulic Hose, single	2 m, max. 1.000 bar	79500022
	3 m, max. 1.000 bar	79500024
	6 m, max. 1.000 bar	79500025
	10 m, max. 1.000 bar	79500026
Schnellkupplung CEJN 115 Quick-acting Coupling	Innengewinde NPT 3/8" Internal thread NPT 3/8"	07234203
	Außengewinde NPT 3/8" External thread NPT 3/8"	07236103
Nippel **CEJN 115**	Innengewinde NPT 3/8" Internal thread NPT 3/8"	07234101
	Außengewinde NPT 3/8" External thread NPT 3/8"	07234202

02/2019

Alsterdorfer Straße 234 DE-22297 Hamburg Telefon +49 (0)40 511 28-0 Fax +49 (0)40 511 28-111 Info@Holger-Clasen.de www.Holger-Clasen.de