

PBT IS

ABISOLIERZANGEN VOLLISOLIERT STRIPPING PLIERS FULLY INSULATED



PBT IS...A

PBT IS...B

VORTEILE

- Schnelles Abisolieren mit einem robusten und langlebigen Werkzeug in nur drei Arbeitsschritten: Rundschnitt, Längsschnitt, Abnehmen.
- Zum Abisolieren von Sektorleitern geeignet
- **Zangen mit einem Schutz vor elektrischem Schlag und Überschlag bis 1 kV (IEC 60900).**
- **NEU:** V-Typen verfügen über eine einstellbare Längsschnitt-Klinge.

BENEFITS

- Fast stripping with sturdy and long-lasting tools in three steps: Circular cut, longitudinal cut, remove.
- Suitable for stripping sector-shaped conductors.
- **Stripping pliers with protection against electric shock and arc flash up to 1 kV (IEC 60900).**
- **NEW:** V-types are equipped with an adjustable longitudinal blade.



V-Typ: Einstellbare Längsschnitt-Klinge
V-type: Adjustable longitudinal blade



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel	Item	PBT IS...A	PBT IS...B	PBT IS...VA	PBT IS...VB
Rundschnittklingen	Circular Cut Blades	3 Stück/pieces	4 Stück/pieces	3 Stück/pieces	4 Stück/pieces
Kabel-Ø	Cable Ø	10 - 45 mm	20 - 55 mm	10 - 45 mm	20 - 55 mm
Vollisoliertes Hybridmodell aus Verbundwerkstoff, 1000 V IEC EN 60900 Wählen Sie eine Rundschnitttiefe, die kleiner oder gleich der Längsschnitttiefe ist Fully insulated hybrid model made from composite material, 1000 V IEC EN 60900 Select a round cut depth that is less than or equal to the length cut depth					
Rundschnitt	Circular Cut	Bestückung: 0,2-4,0 mm (in 0,2-mm-Schritten) Equipped: 0.2-4.0 mm (in 0.2 mm steps)			
Längsschnitt	Longitudinal Cut	Bestückung: 0,2-4,0 mm (in 0,2-mm-Schritten) Equipped: 0.2-4.0 mm (in 0.2 mm steps)		Einstellbar 0,2-4,0 mm (in 0,2-mm-Schritten) Adjustable 0.2-4.0 mm (in 0.2 mm steps)	
Abmessungen	Dimensions	270 x 81 x 95 mm	270 x 81 x 95 mm	270 x 81 x 95 mm	270 x 81 x 95 mm
Gewicht	Weight	0,55 kg	0,56 kg	0,58 kg	0,59 kg

Lieferumfang

Abisolierzange bestückt mit Rundschnittklingen, einer Längsschnittklinge und Greifklingen.

Auf Anfrage sind auch Klingen für Bleimäntel erhältlich.


Scope of Delivery

Stripping pliers equipped with circular blade, one longitudinal blade and grab blades.

Blades for removing cable lead tubes available on request.

PBT IS - Mögliche Kombinationen

PBT IS – Possible combinations



Beschreibung Description	Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Schnitttiefe Rundschnitt Cutting Depth Circular Cut	Schnitttiefe Längsschnitt Cutting Depth Longitudinal Cut
PBT IS...A Kabel-Ø 10 – 45 mm, bestückt mit 3 Rundschnittklingen (120° Rundschnitt) und 1 Längsschnittklinge Cable Ø 10 – 45 mm, equipped with 3 circular cut blades (120° round cut) and 1 longitudinal cut	PBT IS 16-18 A	78380100	1,6 mm	1,8 mm
	PBT IS 16-20 A	78380200	1,6 mm	2,0 mm
	PBT IS 16-22 A	78380300	1,6 mm	2,2 mm
	PBT IS 20-20 A	78380400	2,0 mm	2,0 mm
	PBT IS 20-24 A	78380500	2,0 mm	2,4 mm
	PBT IS 20-28 A	78380600	2,0 mm	2,8 mm
	PBT IS 24-30 A	78380700	2,4 mm	3,0 mm
PBT IS...VA mit variabler Längsschnittklinge Kabel-Ø 10 – 45 mm, bestückt mit 3 Rundschnittklingen (120° Rundschnitt) With adjustable longitudinal cut Cable Ø 10 – 45 mm, equipped with 3 circular cut blades (120° round cut)	PBT IS 14 VA	78390100	1,4 mm	0,2 - 4,0 mm, einstellbar in 0,2 mm Schritten
	PBT IS 16 VA	78390200	1,6 mm	
	PBT IS 18 VA	78390300	1,8 mm	
	PBT IS 20 VA	78390400	2,0 mm	
	PBT IS 22 VA	78390500	2,2 mm	0.2 - 4.0 mm, adjustable in 0.2 mm steps
	PBT IS 24 VA	78390600	2,4 mm	
	PBT IS 30 VA	78390700	3,0 mm	
	PBT IS 40 VA	78390800	4,0 mm	
PBT IS...B Kabel-Ø 20 – 55 mm, bestückt mit 4 Rundschnittklingen (90° Rundschnitt) und 1 Längsschnittklinge Cable Ø 20 – 55 mm, equipped with 4 circular cut blades (90° round cut) and 1 longitudinal cut	PBT IS 16-20 B	78400100	1,6 mm	2,0 mm
	PBT IS 20-20 B	78400200	2,0 mm	2,0 mm
	PBT IS 20-24 B	78400300	2,0 mm	2,4 mm
	PBT IS 20-28 B	78400400	2,0 mm	2,8 mm
	PBT IS 20-30 B	78400500	2,0 mm	3,0 mm
	PBT IS 22-28 B	78400600	2,2 mm	2,8 mm
	PBT IS 24-30 B	78400700	2,4 mm	3,0 mm
	PBT IS 25-28 B	78400800	2,5 mm	2,8 mm
	PBT IS...VB mit variabler Längsschnittklinge Kabel-Ø 20 – 55 mm, bestückt mit 4 Rundschnittklingen (90° Rundschnitt) With adjustable longitudinal cut Cable Ø 20 – 55 mm, equipped with 4 circular cut blades (90° round cut)	PBT IS 14 VB	78410100	1,4 mm
PBT IS 16 VB		78410200	1,6 mm	
PBT IS 18 VB		78410300	1,8 mm	
PBT IS 20 VB		78410400	2,0 mm	
PBT IS 22 VB		78410500	2,2 mm	
PBT IS 24 VB		78410600	2,4 mm	0.2 - 4.0 mm, adjustable in 0.2 mm steps
PBT IS 25 VB		78410700	2,5 mm	
PBT IS 28 VB		78410800	2,8 mm	
PBT IS 30 VB		78410900	3,0 mm	
PBT IS 34 VB		78411000	3,4 mm	
PBT IS 40 VB		78411100	4,0 mm	

Auf Anfrage können wir Ihnen auch weitere Kombinationen oder Klingen für Bleimäntel anbieten.

On request, we can also offer you other combinations or blades for lead sheaths.

Zubehör Accessories

Artikel Item	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
SAC KT	Stofftragetasche für Abisolierzangen / Canvas bag for stripping pliers	07542009

