

# PAD

## ABISOLIERZANGEN STANDARD STRIPPING PLIERS STANDARD



PAD...A

PAD...B



### VORTEILE

- Schnelles Abisolieren mit einem robusten und langlebigen Werkzeug in nur drei Arbeitsschritten: Rundschnitt, Längsschnitt, Abnehmen.
- Auch zum Abisolieren von Sektorleitern geeignet
- NEU: V-Typen verfügen über eine einstellbare Längsschnitt-Klinge mit einer Schnitttiefe von 0,2 - 4,0 mm, einstellbar in 0,2-mm-Schritten.

### BENEFITS

- Fast stripping with sturdy and long-lasting tools in three steps: Circular cut, longitudinal cut, remove.
- Even suitable for stripping sector-shaped conductors.
- NEW: V-types are equipped with an adjustable longitudinal blade with a cutting depth 0.2 – 4.0 mm in 0.2 mm steps

V-Typ: Einstellbare Längsschnitt-Klinge  
V-type: Adjustable longitudinal blade



## TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel	Item	PAD...A	PAD...B	PAD...VA	PAD...VB
Rundschnittklingen	Circular Cut Blades	3 Stück/pieces	4 Stück/pieces	3 Stück/pieces	4 Stück/pieces
Kabel-Ø	Cable Ø	10 - 45 mm	20 - 55 mm	10 - 45 mm	20 - 55 mm
		Nicht-isoliertes Aluminium-Modell, schwarzer ergonomischer Griff Wählen Sie eine Rundschnitttiefe, die kleiner oder gleich der Längsschnitttiefe ist Non-insulated aluminum model, black ergonomic handle Select a round cut depth that is less than or equal to the length cut depth			
Rundschnitt	Circular Cut	Bestückung: 0,2-4,0 mm (in 0,2-mm-Schritten) Equipped: 0.2-4.0 mm (in 0.2 mm steps)		Einstellbar 0,2-4,0 mm (in 0,2-mm-Schritten) Adjustable 0.2-4.0 mm (in 0.2 mm steps)	
Längsschnitt	Longitudinal Cut	Bestückung: 0,2-4,0 mm (in 0,2-mm-Schritten) Equipped: 0.2-4.0 mm (in 0.2 mm steps)		Einstellbar 0,2-4,0 mm (in 0,2-mm-Schritten) Adjustable 0.2-4.0 mm (in 0.2 mm steps)	
Abmessungen	Dimensions	283 x 78 x 80 mm	283 x 78 x 80 mm	283 x 78 x 80 mm	283 x 78 x 80 mm
Gewicht	Weight	0,60 kg	0,61 kg	0,64 kg	0,65 kg

### Lieferumfang

Abisolierzange bestückt mit Rundschnittklingen, einer Längsschnittklinge und Greifklingen.

Auf Anfrage sind auch Klingen für Bleimäntel erhältlich.

### Scope of Delivery

Stripping pliers equipped with circular blade, one longitudinal blade and grab blades.

Blades for removing cable lead tubes available on request.



## PAD - Mögliche Kombinationen / PAD – Possible combinations

Beschreibung <i>Description</i>	Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Schnitttiefe Rundschnitt <i>Cutting Depth Circular Cut</i>	Schnitttiefe Längsschnitt <i>Cutting Depth Longitudinal Cut</i>
<b>PAD...A</b> Kabel-Ø 10 – 45 mm, bestückt mit 3 Rundschnittklingen (120° Rundschnitt) und 1 Längsschnittklinge Cable Ø 10 – 45 mm, equipped with 3 circular cut blades (120° round cut) and 1 longitudinal cut	PAD 16-20 A	78300100	1,6 mm	2,0 mm
	PAD 20-20 A	78300200	2,0 mm	2,0 mm
	PAD 20-24 A	78300300	2,0 mm	2,4 mm
	PAD 20-25 A	78300800	2,0 mm	2,5 mm
	PAD 20-28 A	78300400	2,0 mm	2,8 mm
	PAD 24-30 A	78300500	2,4 mm	3,0 mm
	PAD 36-36 A	78300600	3,6 mm	3,6 mm
	PAD 38-38 A	78300700	3,8 mm	3,8 mm
<b>PAD...VA</b> <b>mit variabler Längsschnittklinge</b> Kabel-Ø 10 – 45 mm, bestückt mit 3 Rundschnittklingen (120° Rundschnitt) <b>With adjustable longitudinal cut</b> Cable Ø 10 – 45 mm, equipped with 3 circular cut blades (120° round cut)	PAD 04 VA	78311100	0,4 mm	0,2 - 4,0 mm, einstellbar in 0,2 mm Schritten
	PAD 14 VA	78310100	1,4 mm	
	PAD 16 VA	78310200	1,6 mm	
	PAD 18 VA	78310300	1,8 mm	
	PAD 20 VA	78310400	2,0 mm	
	PAD 22 VA	78310500	2,2 mm	0,2 - 4,0 mm, adjustable in 0.2 mm steps
	PAD 24 VA	78310600	2,4 mm	
	PAD 28 VA	78310700	2,8 mm	
	PAD 30 VA	78310800	3,0 mm	
	PAD 32 VA	78310900	3,2 mm	
	PAD 40 VA	78311000	4,0 mm	
<b>PAD...B</b> Kabel-Ø 20 – 55 mm, bestückt mit 4 Rundschnittklingen (90° Rundschnitt) und 1 Längsschnittklinge Cable Ø 20 – 55 mm, equipped with 4 circular cut blades (90° round cut) and 1 longitudinal cut	PAD 16-20 B	78320100	1,6 mm	2,0 mm
	PAD 20-20 B	78320200	2,0 mm	2,0 mm
	PAD 20-22 B	78320300	2,0 mm	2,2 mm
	PAD 20-24 B	78320400	2,0 mm	2,4 mm
	PAD 20-25 B	78321200	2,0 mm	2,5 mm
	PAD 20-26 B	78320500	2,0 mm	2,6 mm
	PAD 20-28 B	78320600	2,0 mm	2,8 mm
	PAD 22-28 B	78320700	2,2 mm	2,8 mm
	PAD 24-26 B	78320800	2,4 mm	2,6 mm
	PAD 24-28 B	78320900	2,4 mm	2,8 mm
	PAD 24-30 B	78321000	2,4 mm	3,0 mm
	PAD 26-28 B	78321100	2,6 mm	2,8 mm
	<b>PAD...VB</b> <b>mit variabler Längsschnittklinge</b> Kabel-Ø 20 – 55 mm, bestückt mit 4 Rundschnittklingen (90° Rundschnitt) <b>With adjustable longitudinal cut</b> Cable Ø 20 – 55 mm, equipped with 4 circular cut blades (90° round cut)	PAD 14 VB	78330100	1,4 mm
PAD 15 VB		78330200	1,5 mm	
PAD 16 VB		78330300	1,6 mm	
PAD 18 VB		78330400	1,8 mm	
PAD 20 VB		78330500	2,0 mm	
PAD 22 VB		78330600	2,2 mm	0,2 - 4,0 mm, adjustable in 0.2 mm steps
PAD 24 VB		78330700	2,4 mm	
PAD 25 VB		78330800	2,5 mm	
PAD 28 VB		78330900	2,8 mm	
PAD 30 VB		78331000	3,0 mm	
PAD 34 VB		78331100	3,4 mm	
PAD 36 VB		78331200	3,6 mm	
PAD 40 VB		78331300	4,0 mm	

Auf Anfrage können wir Ihnen auch weitere Kombinationen oder Klingen für Bleimäntel anbieten.

On request, we can also offer you other combinations or blades for lead sheaths.

## Zubehör Accessories

Artikel Item	Beschreibung <i>Description</i>	Artikel-Nr. Item No.
SAC KT	Stofftragetasche für Abisolierzangen / Canvas bag for stripping pliers	07542009

