

KOMBIMAX-C6/C12

AKKU-KOMBI-SET BATTERY-COMBI-SET

Comfort Serie Schneider und Presse – kompatibel mit 18 V Makita Akku - für Sie zusammengestellt, um auf Ihre Kabelmontage bestens vorbereitet zu sein: Zuverlässig, schnell, auf Ihr Bedürfnis zugeschnitten.

Comfort series cutter and crimper - compatible with 18 V Makita battery - compiled for you, to be best prepared for your cable assembly: Reliable, fast, designed to meet your needs.



RS-C6

- Der **RS-C6** schneidet Freileitungen/ACSR mit einem \varnothing von max. 54 mm bzw. einem maximalen Stahlanteil von 70 mm (z.B. 435/55, 550/70).
- The **RS-C6** cuts ACSR/overhead lines up to a \varnothing of max. 54 mm or a max. steel part of 70mm (e.g. 435/55, 550/70).

PressMax-C12

- Leistungsstark, vielseitig, mit 42 mm Hub – der **PressMax-C12** deckt gängigen Anwendungen von 10 - 300 mm² ab, auch H-Klemmen 50 - 120 mm².
- Powerful, versatile, with 42 mm stroke - the **PressMax-C12** covers current applications from 10 - 300 mm², also H-clamps 50 - 120 mm².

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

| Artikel | Item | RS-C6 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| Öffnungsweite | Opening Width | 54 mm |
| Akku-Spannung | Battery Voltage | 18 V |
| Gewicht* | Weight* | 4,8 kg |
| Abmessungen* L x B x H | Dimensions* L x W x H | 117 x 240 x 356 mm |

* ohne Akku / without battery

KombiMax-C6/C10

Artikel-Nr. / Item No.: 75141200

Lieferumfang:

Schneidwerkzeug, Presswerkzeug, Trageriemen (Art.-Nr. 07755001) und Transportkoffer (Art.-Nr. 79500114) mit Presseinsatzbox.

Akku und Ladegerät müssen separat bestellt werden.

Scope of Delivery:

Cutting tool, crimping tool, carrying strap (Item No. 07755001) and Crimping die box (Item No. 79500114) with transportation case.

Battery and charger must be ordered separately.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

| Artikel | Item | PressMax-C12 |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Presskraft | Crimping Force | 120 kN |
| Pressbreite max. | Crimping Width max. | 14 mm |
| Presseinsätze | Crimping Dies | C-Schale (C) C-shaped (C) |
| Akku-Spannung | Battery Voltage | 18 V |
| Hub | Stroke | 42 mm |
| Gewicht* | Weight* | 6,9 kg |
| Abmessungen* L x B x H | Dimensions* L x W x H | 436 x 92 x 286 mm |

* ohne Akku / without battery

Optional:

Akku Makita, 5 Ah, BL1850B (Art.-Nr. 79300115)

Ladegerät Makita DC18RC (Art.-Nr. 79300120)

Weitere 18 V Makita Akkus können genutzt werden:

BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1860B

Optional:


Battery Makita, 5 Ah, BL1850B (Item No. 79300115)

Battery Charger DC18RC (Item No. 79300120)










Further 18 V Makita batteries can be used:

BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1860B

SCHNEIDBEREICHE CUTTING RANGES

| Anwendung Application | Schneid-Ø Cutting Ø | |
|--------------------------|---|---|
| Al/St-Seil ACSR | Ø 54 mm (St-Anteil/Part: 70 mm ² , 550/70) |  |

PRESSBEREICHE CRIMPING RANGES

| Anwendung Application | | Pressbereich Crimping Range |
|--|---|--|
| Cu/Al nach DIN 48083 Cu/Al accord. to DIN 48083 |  | Cu: 10 – 300 mm ² Al: 10 – 300 mm ² |
| Al/St-Seile ACSR |  | Al: 16 – 240 mm ² St: 2,5 – 40 mm ² |
| Vorrunden Prerounding |  | SE: 25 – 300 mm ² SM: 16 – 300 mm ² |
| Rohrverbinder (DIN-ähnlich) Tubular Cable Connector |  | 16 – 400 mm ² |
| Dornverpressung Arbor Crimping |  | 10 – 150 mm ² |
| Doppel-Dornverpressung Double Arbor Crimping |  | 16 – 150 mm ² |
| H-Klemmen H-Clamps |  | 50 – 120 mm ² |
| Doppelpress-Kabelschuhe Double Crimping Cable Lugs |  | 50 – 120 mm ² |
| Trapez-Verpressung Trapezoid Crimping |  | 10 – 240 mm ² |

ZUBEHÖR ACCESSORIES

| Artikel Item | Typ Type | Beschreibung | Description | Artikel-Nr. Item No. | |
|--|--------------------------|---|---|-------------------------|---|
| Transportkoffer Transportation Case | KOFF-K KM-C/C | Leichter Kunststoffkoffer mit Fächern für 2 Akkus, Ladegerät Maße: 685 x 530 x 230 mm | Light-weight plastic case with a compartment for 2 batteries, battery charger Dimensions: 685 x 530 x 230 mm | 79500114 |  |
| Trageriemen Carrying Strap | TR-REC | Trageriemen für Akku- Werkzeuge, Riemen 25 mm breit, 1 Karabinerhaken | Carrying strap for battery tools, strap 25 mm wide, 1 snap hook | 07542106 |  |
| | TR-25-2 | Trageriemen für Akku- Werkzeuge, Riemen 25 mm breit, 2 Karabinerhaken | Carrying strap for battery tools, strap 25 mm wide, 2 snap hooks | 07755001 |  |
| | TR-40-2 | Trageriemen für Akku- Werkzeuge, Riemen 40 mm breit, 2 Karabinerhaken | Carrying strap for battery tools, strap 40 mm wide, 2 snap hooks | 07755002 |  |
| Ersatzmesser Spare Blades | R54AR-03 | Schneidmesser | Cutting Blade | 07448007 | |
| | R54AR-04 | Gegenmesser | Counter Blade | 07173005 | |
| Lithium-Ionen- Akku Li-Ion Battery Makita 18 V | BL1850B | Kapazität: 5,0 Ah Gewicht: 0,64 kg Ladegerät: DC18RC Ladezeit: 45 min (± 100 %) | Capacity: 5.0 Ah Weight: 0.64 kg Charger: DC18RC Charging Time: 45 min (± 100 %) | 79300115 |  |
| Schnell- Ladegerät Quick Battery Charger | DC18RC | Spannung: 220 – 240 V Frequenz: 50 – 60 Hz Ausgangs- spannung: 18 V Gewicht: 0,9 kg Abmessungen: 156x190x84 mm | Voltage: 220 – 240 V Frequency: 50 – 60 Hz Output Voltage: 18 V Weight: 0.9 kg Dimensions: 156x190x84 mm | 79300120 |  |
| Akku- Adapter Battery Adapter | HC-ADAP-BO-18V | Holger Clasen 18 V Akku- Adapter, passend für Bosch Akku 18 V | Holger Clasen 18 V Battery- Adapter, suitable for Bosch Battery 18 V | 79300092 |  |
| | HC-ADAP-MI-18V | Holger Clasen 18 V Akku- Adapter, passend für Milwaukee Akku 18 V | Holger Clasen 18 V Battery- Adapter suitable for Milwaukee Battery 18 V | 79300093 |  |
| | HC-ADAP-DE-18V | Holger Clasen 18 V Akku- Adapter, passend für Dewalt Akku 18 V | Holger Clasen 18 V Battery- Adapter, suitable for Dewalt Battery 18 V | 79300094 |  |