

MD 205/38

DOPPELROTORMOTOR DOUBLE ROTOR AIR MOTOR

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel	Item	MD205/38	
Leistung	Power	2,05 kW	
Drehzahlbereich	Useful Speed	0 – 380 min ⁻¹	
Optimaler Drehzahlbereich	Optimal Speed	55 – 250 min ⁻¹	
Anlaufmoment	Starting Torque	98,0 Nm	
Gewicht	Weight	8,4 kg	
Drehrichtung	Direction of Rotation	rechts / links right drive / left drive	
Schmierung bei max. Leistung	Lubrication at max. Power	4 Tropfen/min 4 drops/min	
Min. Ø	Min. Ø	Motor / Motor	12 mm
Zuluft	Inlet Air	Netz / Pipe	13 mm
Min. Ø	Min. Ø	Motor / Motor	14 mm
Abluft	Exhaust Air	Netz / Pipe	15 mm
Max. Betriebsdruck	Max. Working Pressure	6,0 bar	

Type	Artikel-Nr.	A	B	C	D	E
MD205/38-LK100	54324900	100	120	80	3	M6
MD205/38-LK115	54325000	115				
MD205/38-LK130	54325100	130				
MD205/38-LK165	54325200	165	200	130	3,5	Ø11,5
MD205/38-W	54325300	Winkel / Bracket				

Optional:

 ATEX-Motoren (II 2 GD c T4 – T6)

Sonderausführungen auf Anfrage


Optional:

 ATEX Motors (II 2 GD c T4 – T6)

Special motors on request

KRÄFTE / FORCES [kN]

Typ Type	A		R		R'		A+R		A+R'	
	A	R	R'	A	R	A	R	A	R'	
MD205/38	4,0	3,0	1,5	4,0	2,5	4,0	1,5	4,0	1,5	



FR' radial am Wellenende
FR radial in der Mitte der Welle
FA axial gegen die Welle oder zusammengesetzte Last

FR' radial load (end of shaft)
FR radial load (half-length of shaft)
FA axial load on shaft

